# CEBAK

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

### Керамельт 13

## Описание продукта:

Клей-расплав в гранулах, используется для приклеивания кожи и искусственных материалов на операциях, где требуется хорошая прочность склеивания и эластичность. Используется преимущественно в производстве обуви и изделий из кожи для термозагибки, проклейки, затяжки боков.

Химическая природа: на основе сополиамида

### Физические свойства:

Точка плавления R&B 105 - 115°C

Вязкость при 220 °C 3300 – 4300 mPa.s

Удельный вес 0, 98 г/см<sup>3</sup>

Цвет прозрачный янтарный

### Механические свойства:

Максимальная нагрузка 10 N/mm<sup>2</sup>

Максимальное удлинение 30 %

Модуль упругости 314 N/mm<sup>2</sup>

### Другие характерные свойства:

Время схватывания быстрое Рабочая температура 5 °C

### Упаковка:

Продукт упакован в мешки по 20 кг Нетто.

При хранении продукт должен быть защищен от воздействия влажности и света. Перед использованием изучить паспорт безопасности продукта. Из-за существования различных материалов на рынке и невозможности проверить, правильно ли используется продукт, пользователю следует самостоятельно провести соответствующие испытания и определить, подходит ли продукт для конкретных целей.

OOO «Керамекс» г. Ярославль +7 (4852) 58-19-30, 58-19-31, 58-19-32, факс 58-19-20 e-mail: <u>ceramex@ceramex.ru</u>