



FOREBOND 86

Описание

FOREBOND 86 – клей с остаточной липкостью, на основе латекса SBR и сложных эфиров канифоли. Не содержит растворителей.

FOREBOND 86 позволяет получать поверхности, приклеивающиеся при надавливании. Клеевая пленка обладает высокой стабильностью, обеспечиваемой использованием антиоксидантов. Пленка непрозрачная, слегка желтоватого цвета.

Применение

Липкие ценники, бумажные ярлыки, самоклеящиеся ткани, синтетические и натуральные кожи, бумажные картоны, вспененный полиуретан и полиэтилен, двойные скотчи, пластыри и т.д.

Техническая спецификация

Параметр	Единицы	Стандарт
Сухой остаток	%	46±2
Вязкость по Брукфильду	cps	17,000 - 27,000 (1)
рН	рН	7.5 - 8.5
Растворитель		вода

(1) No 6 RV; 20 RPM

Свойства пленки

Характеристики	Единицы	Стандарт
Отслаивание от стали	Н/см	4
Липкость по катящемуся шару	см	6
Сила сцепления липкой ленты	час	1

Средний расход: 22±2 г/м² сухого адгезива на ПЭ пленке 23 мкм .

Использование

Когезия может быть увеличена добавлением небольшого количества катализатора АСТ 86.

Упаковка

Продукт упакован в бочки по 200 кг или контейнеры по 1000 кг.

Хранение

Температура хранения и транспортировки от +5°С до +40°С. Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке – 3 месяца.