



PUNTACOL CC

Технические характеристики

	значение	отклонение	метод
Вязкость при 20°C	250 мПа.с	+/-15%	ICF №7

Назначение

Натуральный латекс, используемый в качестве адгезива в обувной и кожгалантерейной промышленности для сборочных операций, для соединения подкладки, текстиля, кожи.

Способ применения

1. Нанести клей кисточкой или при помощи специальной машины – пульверизатора.
2. Дождаться полного высыхания.
3. Склеить поверхности. Если используется горячее прессование, то возможно склеивать практически сразу после нанесения клея.
Окончательное склеивание достигается через 24 часа.

Примечания

Вязкость: величина вязкости определяется вискозиметром Brookfield RVF, крыльчаткой RVI и при скорости 20об/мин.

Хранение: PUNTACOL CC может храниться около 6 месяцев без существенных изменений вязкости, если находится в плотно закрытой упаковке – оригинале при температуре от 15°C до 25°C.

Внимание: если PUNTACOL CC находится при температуре ниже 0°C, то может необратимо замерзнуть.

Дополнительная информация:

- Под сроком хранения 6 месяцев подразумевается срок после начала частичного использования латекса, необходимо аккуратно закрывать упаковку и не смешивать с добавками, не добавлять воды или каких-либо других продуктов.
- Срок хранения 12/18 месяцев – относится только к хранению в упаковке – оригинале без вскрытия тары.

Минимальная температура 10°C – максимальная 35°C для различных ситуаций.

Очистка: Для очистки поверхностей, загрязненных клеем, поверхности очистить кусочком ткани, смоченной в воде, если клей еще не высох. В противном случае рекомендуется использовать ацетон.

Упаковка

Бочки по 10 кг.
Бочки по 200 кг
Цистерны по 1000 кг