



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

КЕРАФЛЕКС 1010 Клей резиновый

Применение: для загибки, сборки заготовки из натуральной кожи при пошиве обуви, галантереи, одежды (наклеивание межподкладки, боковинок и др.)

Основа: Полимер.

Летучая часть: Органические растворители.

Технические

характеристики: Концентрация, %	8,5 – 12,0
Прочность склеивания через 24 часа, н/мм	1,5-1,9 (при норме 1,0)
Цвет:	светло- серый или светло- бежевый

Свойства: В качестве монтажного клея, имеет хорошую адгезию к натуральной коже, текстилю, картону и другим материалам, применяемым при производстве галантереи, одежды, обуви.

Указания к применению: Клей на детали наносят с помощью кисти или клеенамазочной машины. После намазки клеевую пленку высушивают при температуре окружающей среды в вытяжном шкафу в течении 15-45 минут. Детали с высушенной клеевой пленкой склеивают вручную или под давлением в зависимости от применяемого оборудования.

Очистка: При помощи растворителя нефрас.

Хранение: В герметично закрытой таре при температуре +15+25 °С в течение 6 месяцев.

Меры предосторожности: легковоспламеняющаяся жидкость. Работы проводить вдали от открытых источников огня в хорошо проветриваемом помещении. Применение клея требует наличия вентиляции. Клей зарегистрирован в Минздраве РБ.

На предприятии сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2000.